Checkliste

BÜRKLE + SCHÖCK

Anfrage: Drosseln / Filter

Stückzahl _____

☐ Einphasen ☐ Dreiphasen
Eingangsdrossel: ☐ Netzdrossel ☐ Kommutierungsdrossel ☐ Netzfilter
Ausgangsdrossel: ☐ Motordrossel ☐ du/dt Drossel ☐ du/dt Filter

Glättungs- / Zwischenkreisdrossel: ☐ I - Umrichter ☐ U – Umrichter
Weitere technische Angaben:

Induktivität : _____ mH uk _____ % (wenn Induktivität nicht angegeben)

Nennstrom : _____ Ampere Thermischer Strom _____ Ampere AC (wenn abweicht)

Nennspannung: _____ Volt Nennfrequenz: _____ Hz

☐ ED (%) Zeit ein _____ Zeit aus _____

Induktivität bei Überlaststrom:
☐ Max. Überlaststrom _____ A ☐ Induktivität _____ in mH bei _____ x I_N ☐ Besonderheiten:
_____

Zusatzangaben für Ausgangsdrossel bzw. Ausgangsfilter (du/dt – Filter) :
Taktfrequenz: _____ kHz (bitte unbedingt angeben) Leitungslänge: _____ m
Umdrehungen pro Minute: _____ Polzahl des Motors: _____

☐ geschirmtes Kabel ☐ ungeschirmtes Kabel

Zusatzangaben für Glättungs-/Zwischenkreisdrossel :
Induktiviät 1 _____ mH bei Strom 1 _____ Ampere DC (Leerlauf)
Induktiviät 2 _____ mH bei Strom 2 _____ Ampere DC (Nennlast)
Induktiviät 3 _____ mH bei Strom 3 _____ Ampere DC

Restwelligkeit _____ % bzw. Rippel Strom eff. _____ Ampere AC
Bauart: ☐ stehend ☐ liegend

Umgebungstemperatur _____ °C

ISO-Klasse (Wärmeklasse): ☐ B(max.130°C) bei 40°C (Raum)
☐ **F (max.155°C) bei 40°C (Raum) Standard**
☐ H (max180°C) bei 40° C(Raum)
Imprägnierung: ☐ getränkt ☐ vakuum getränkt ☐ im Becher/Gehäuse vergossen

Anschlussart:
☐ Klemmen. ☐ Lötschwerter ☐ Lötösen ☐ freie Enden. ☐ Bolzen
☐ Kabelschuhe ☐ Kupferschiene ☐ Litzen Länge _____ mm
Schutzart Gehäuse :
☐ IP 20 ☐ IP 23 ☐ IP 54 ☐ IP 65
Ihre Bauvorschrift/Art.-Nr.: _____
Maximale Abmessungen (BxTxH) mm: _____

Bemerkung:
_____

T E L E F O N 0 7 1 1 / 7 8 3 7 - 1 0 0 T E L E F A X 0 7 1 1 / 7 8 3 7 - 1 2 9